A. Steffen AG Elektrohandel
Limmatstrasse 8
8957 Spreitenbach

verkauf@steffen.ch
+41 56 417 99 11

FI/LS-Schalter 6A 30mA Typ A 2-polig (1P+N) 10 kA



Artikel-Nr: 17 8360 1
EAN Code: 4014712220683

Beschreibung

FI/LS-Schalter 6A 30mA Typ A 2-polig (1P+N) 10 kA

Spezifikationen

Öffnungszeiten über Pfingsten: Montag, 20.05.2024 geschlossen

Typ	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DRCBO 3
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	1P + N
Bemessungsstrom	6
Bemessungsfehlerstrom IAn	30
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung	230
Bemessungskurzschlussstrom	10
Stosstromfestigkeit	0.25
Bemessungsisolationsspannung	440
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4
Bemessungsfrequenz	50
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	10000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	4000
Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 25
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 16
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1 - 16
Verschmutzungsrad	2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40
Sicherheitsfunktionen	Fehlerstrom-Typ A
Produkthöhe	80
Produktbreite	35

Öffnungszeiten über Pfingsten: Montag, 20.05.2024 geschlossen

Gewicht netto	0.218
Verpackungsart	offen

Öffnungszeiten über Pfingsten: Montag, 20.05.2024 geschlossen