



# ALU MODULAR Steckdosenleiste PDU BLACK 1HE 8xT23 3m sw

Artikel-Nr: 50 00018  
EAN Code: 7611007152543

## Beschreibung

ALU MODULAR Steckdosenleiste PDU BLACK 1HE 8xT23 quer, Kabel Td H05VV-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 3m, Stecker T23 schwarz, inkl. modulare Befestigungswinkel für eine horizontale oder vertikale 19Zoll-Rack Montage (separat im Polybeutel verpackt), schwarz

## Spezifikationen

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Industriesteckdosenleiste |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Alu Modular               |
| Anzahl Steckdosen         | 8                         |
| Steckdosentyp             | Typ 23                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | quer                      |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 16 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 3680 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1.5 mm2                   |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kabellänge               | 3 m                         |
| Kabelfarbe               | Schwarz                     |
| Steckertyp               | Typ 23                      |
| Befestigungsmöglichkeit  | modulare Befestigungswinkel |
| Hauptwerkstoff           | Aluminium, Kunststoff       |
| Halogenfrei              | Nein                        |
| UV-beständig             | Nein                        |
| Produktfarbe             | Silber, Schwarz             |
| Verwendung               | Innen                       |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                        |
| Schutzart                | IP20                        |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C                 |
| Produkthöhe              | 440 mm                      |
| Produktbreite            | 50 mm                       |
| Produkttiefe             | 40 mm                       |
| Gewicht netto            | 0.810 Kg                    |
| Verpackungsart           | offen                       |