



# E-Bike Ladestation 4xT13 mit Schlüssel

Artikel-Nr: 53 00138  
EAN Code: 7611007195670

## Beschreibung

Stromverteiler aus Kunststoff speziell für E-Bikes oder E-Scooter, mit 4 x FI/LS 6A 30mA, 4x T13 IP20, mit Schüsselschalter, inkl. Zubehör 4x Kabelverschraubungen mit Gegenmutter M32

## Spezifikationen

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Typ                             | Dockingstation              |
| Marke                           | STEFFEN                     |
| Modell                          | E-Bike                      |
| Anzahl Steckdosen               | 4                           |
| Steckdosentyp                   | Typ 13                      |
| Steckdosenfarbe                 | Grau                        |
| Erhöhter Berührungsschutz       | Nein                        |
| Absicherung                     | 4x FI/LS 6A 30mA Typ A      |
| Nennstrom                       | 6 A                         |
| Nennspannung                    | 230 V                       |
| Nennleistung                    | 1380 W                      |
| Befestigungsmöglichkeit         | Wandmontage, Ständermontage |
| Anschlussquerschnitt eindrätig  | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Anschlussquerschnitt feindrätig | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Produktfarbe                    | Grau                        |
| Hauptwerkstoff                  | PC + PBT-Blend              |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Halogenfrei              | Nein                                                   |
| UV-beständig             | hohe Beständigkeit                                     |
| Verwendung               | Innen, Aussen                                          |
| K2 Baustellentauglich    | Ja                                                     |
| Schutzart                | IP20                                                   |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C                                           |
| Sicherheitsfunktionen    | nicht halogenierte FlammSchutzausrüstung               |
| Zusatzfunktionen         | elastomermodifiziert für erhöhte Kälteschlagfestigkeit |
| Verpackungsart           | Kartonbox                                              |