



## EDIZIOdue UP-Fehlerstrom-Schutzsteckdose FI 30mA/1xT13 ws

Artikel-Nr: 13 D6813 0  
EAN Code: 7613175243382

### Beschreibung

EDIZIOdue Unterputz Fehlerstrom-Schutzsteckdose FI 30mA / 1x TYP 13, Bemessungsfehlerstrom 30mA, mit Steckklemmen, weiss

### Spezifikationen

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ                       | Fehlerstrom-Schutzsteckdose   |
| Marke                     | EDIZIOdue                     |
| Modell                    | Fehlerstromschutz + 1x Typ 13 |
| Montageart                | Unterputz                     |
| Anzahl Steckdosen         | 1                             |
| Steckdosentyp             | Typ 13                        |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                          |
| Nennstrom                 | 10 A                          |
| Nennspannung              | 250 V                         |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                    |
| Nennleistung              | 2500 W                        |
| Anschlussart              | Steckklemmen                  |
| Einbautiefe               | 40 mm                         |
| Produktfarbe              | Weiss                         |
| Hauptwerkstoff            | Thermoplast                   |
| Halogenfrei               | Ja                            |
| UV-beständig              | hohe Beständigkeit            |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Verwendung               | Innen                             |
| Schutzart                | IP20                              |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+60 °C                      |
| Sicherheitsfunktionen    | Know-how und Produktion in Horgen |
| Zusatzfunktionen         | Bemessungsfehlerstrom: 30 mA      |
| Produkthöhe              | 88 mm                             |
| Produktbreite            | 88 mm                             |
| Produkttiefe             | 60 mm                             |
| Gewicht netto            | 0.150 Kg                          |
| Verpackungsart           | offen                             |