



Einbauautomat 'C' 3x 20A 10KA

Artikel-Nr: 17 8283 1
EAN Code: 4014712163751

Beschreibung

LS-Schalter, dreipolig, 20A 10KA, Typ C

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Typ | Leitungsschutzschalter |
| Marke | DOEPKE |
| Modell | DLS 6i C20-3 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Befestigungsmöglichkeit | Tragschiene (35mm) |
| Polzahl | 3P |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Auslösecharakteristik | C |
| Bemessungsspannung | 230 / 400 V |
| Bemessungskurzschlussstrom | 10 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 2000 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 20000 |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 0.5 - 25 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 1 - 16 mm ² |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 - 25 mm ² |
| Verschmutzungsrad | 2 |
| Produktfarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Schmelzsicherung |
| Zusatzfunktionen | plombierbar |
| Produkthöhe | 83 mm |
| Produktbreite | 53 mm |
| Produkttiefe | 74 mm |
| Gewicht netto | 0.300 Kg |
| Verpackungsart | offen |
