



## Einbauautomat 'C' 3x 20A 10KA

Artikel-Nr: 17 8283 1  
EAN Code: 4014712163751

### Beschreibung

LS-Schalter, dreipolig, 20A 10KA, Typ C

### Spezifikationen

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Typ                                 | Leitungsschutzschalter   |
| Marke                               | DOEPKE                   |
| Modell                              | DLS 6i C20-3             |
| Erhöhter Berührungsschutz           | Ja                       |
| Befestigungsmöglichkeit             | Tragschiene (35mm)       |
| Polzahl                             | 3P                       |
| Bemessungsstrom                     | 20 A                     |
| Auslösecharakteristik               | C                        |
| Bemessungsspannung                  | 230 / 400 V              |
| Bemessungskurzschlussstrom          | 10 kA                    |
| Bemessungsisolationsspannung        | 2000 V                   |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit   | 4 kV                     |
| Bemessungsfrequenz                  | 50 Hz                    |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 20000                    |
| Einbautiefe                         | 68 mm                    |
| Anschlussquerschnitt eindrätig      | 0.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt feindrätig     | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig     | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verschmutzungsrad        | 2                |
| Produktfarbe             | Grau             |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff       |
| Halogenfrei              | Nein             |
| UV-beständig             | Nein             |
| Verwendung               | Innen            |
| Schutzart                | IP20             |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C     |
| Sicherheitsfunktionen    | Schmelzsicherung |
| Zusatzfunktionen         | plombierbar      |
| Produkthöhe              | 83 mm            |
| Produktbreite            | 53 mm            |
| Produkttiefe             | 74 mm            |
| Gewicht netto            | 0.300 Kg         |
| Verpackungsart           | offen            |