



## FI Schalter 30mA 25A 2-polig

Artikel-Nr: 17 8365 1  
EAN Code: 4014712069299

---

### Beschreibung

FI-Schalter, zweipolig, 25A, 30 mA, Typ A

---

### Spezifikationen

Typ	Fehlerstromschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DFS 2
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	2P
Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsfehlerstrom IAn	30 mA
Auslösecharakteristik	A
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungskurzschlussstrom	10 kA
Stosstromfestigkeit	0.25 kA
Bemessungsisolationsspannung	440 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	5000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	2000
Neutralleiterposition	beliebig

---

Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40 °C
Produkthöhe	85 mm
Produktbreite	36 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.250 Kg
Verpackungsart	offen