



## FI-Schutzschalter 4-Polig 40A 30mA 10kA Typ A

Artikel-Nr: 53 00078  
EAN Code: 4001869427775

### Beschreibung

FI-Schutzschalter 4-Polig, 40A 30mA 10kA, Typ A, IP20

### Spezifikationen

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                   | Fehlerstromschutzschalter |
| Marke                                 | SIEMENS                   |
| Modell                                | 5SV3344-6                 |
| Befestigungsmöglichkeit               | DIN-Schiene               |
| Polzahl                               | 4                         |
| Bemessungsstrom                       | 40 A                      |
| Bemessungsfehlerstrom I <sub>An</sub> | 30 mA                     |
| Auslösecharakteristik                 | A                         |
| Bemessungsspannung                    | 400 V                     |
| Bemessungs Kurzschlussstrom           | 10 kA                     |
| Stosstromfestigkeit                   | 1 kA                      |
| Bemessungsfrequenz                    | 50 Hz                     |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen   | 10000                     |
| Einbautiefe                           | 70 mm                     |
| Anschlussquerschnitt eindrätig        | 0.75 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig       | 0.75 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsrad                     | 2                         |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Produktfarbe             | Grau                       |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff                 |
| Halogenfrei              | Nein                       |
| UV-beständig             | Nein                       |
| Verwendung               | Innen                      |
| Schutzart                | IP20                       |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C               |
| Sicherheitsfunktionen    | Überspannungskategorie III |
| Produkthöhe              | 90 mm                      |
| Produktbreite            | 72 mm                      |
| Produkttiefe             | 70 mm                      |
| Gewicht netto            | 0.366 Kg                   |
| Verpackungsart           | offen                      |