

KRFW-G M20 a 25m blau Flexrohr gliss PP mit Einzugsdraht

Artikel-Nr: 08 1520 25 EAN Code: 7611007044923

Beschreibung

KRFW-G M20 a 25m blau Flexrohr gliss, mit Einzugsdraht, PP halogenfrei, schwer entflammbar / selbstlöschend, Scheiteldruckfestigkeit 1000N

Spezifikationen

Тур	Wellrohr
Marke	STEFFEN
Modell	KRFW-G
Nenngrösse	M20
Aussendurchmesser	20 mm
Innendurchmesser	14.3 mm
Scheiteldruckfestigkeit	1000 N
Flammwidrig	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Betoninstallationen	Ja
Unterflurinstallationen	Ja
Installation im Freien	Ja
Produktlänge	25 m
Produktefarbe	Blau
Hauptwerkstoff	Polypropylen
Halogenfrei	Ja

03.11.2025

UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP68
Einsatzstemperaturbereich	-40+105 °C
Sicherheitsfunktionen	schwer entflammbar / selbstlöschend
Zusatzfunktionen	mit Einzugsdraht
Produkthöhe	140 mm
Produktbreite	430 mm
Produkttiefe	430 mm
Gewicht netto	1.720 Kg
Verpackungsart	offen

03.11.2025