



Artikel-Nr: 08 2225 3 EAN Code: 7611007731748

Beschreibung

KRH M25 dunkelgrau Stange zu 3m

Spezifikationen

Marke STEFFEN Modell KRH Nenngrösse M25 Aussendurchmesser 25 mm Innendurchmesser 19.8 mm Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff PVC hart	Тур	Installationsrohr
Nenngrösse M25 Aussendurchmesser 25 mm Innendurchmesser 19.8 mm Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Marke	STEFFEN
Aussendurchmesser 25 mm Innendurchmesser 19.8 mm Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Modell	KRH
Innendurchmesser 19.8 mm Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Nenngrösse	M25
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Aussendurchmesser	25 mm
Schlagfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Innendurchmesser	19.8 mm
Scheiteldruckfestigkeit 1250 N Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Druckfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)
Flammwidrig Ja Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Schlagfestigkeitsklasse	schwer (Klasse 4)
Installation auf Holz Hohlwandinstallation Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Produktlänge Grau	Scheiteldruckfestigkeit	1250 N
Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Flammwidrig	Ja
Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Installation auf Holz	Ja
Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Freien Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Betoninstallationen	Ja
Produktlänge 3 m Produktefarbe Grau	Unterflurinstallationen	Ja
Produktefarbe Grau	Installation im Freien	Ja
	Produktlänge	3 m
Hauptwerkstoff PVC hart	Produktefarbe	Grau
	Hauptwerkstoff	PVC hart

03.12.2025

Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP40
Einsatzstemperaturbereich	-15+60 °C
Sicherheitsfunktionen	nicht ausbreitend
Zusatzfunktionen	hochgleitfähige Innenschicht
Produkthöhe	3000 mm
Produktbreite	25 mm
Produkttiefe	25 mm
Gewicht netto	0.784 Kg
Verpackungsart	offen

03.12.2025