



## LED Akku-Handleuchte 5W, IP54, 240° drehbar

Artikel-Nr: 65 00167  
EAN Code: 7611007179816

### Beschreibung

LED Akku-Handleuchte 5W, 5700K, 600+100lm, Schutzart IP54 inkl. 1m Ladekabel USB-C, Akku 3.7V 2000mAh, hochschlagfest IK07, mit Magnet, Lebensdauer 25'000 Stunden, Betriebszeit 2.5-6h, 200x60x35mm

### Spezifikationen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Typ                       | Handlampe          |
| Marke                     | WORKLIGHT          |
| Modell                    | Akku-Handlampe 5 W |
| Lampentyp                 | LED                |
| Ausstrahlungswinkel       | breitstrahlend     |
| Fassung                   | LED's fest verbaut |
| Nennspannung              | 3.7 V              |
| Nennleistung              | 5 W                |
| Lichtstrom                | 600 lm             |
| Lichtfarbe                | Tageslichtweiss    |
| Farbtemperatur            | 5700 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra    | > 80               |
| Lebensdauer LED           | 25000 h            |
| Schalter                  | Ja                 |
| Dimmbar                   | Nein               |
| Batterietyp               | Lithium-Polymer    |
| Betriebszeit Akkustrahler | 2.5 - 6 h          |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Produktfarbe             | Schwarz, Orange |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff      |
| Halogenfrei              | Nein            |
| UV-beständig             | Ja              |
| Verwendung               | Innen, Aussen   |
| Schutzart                | IP54            |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+40 °C    |
| Zusatzfunktionen         | Aufhängeöse     |
| Zusatzfunktionen         | Magnethalterung |
| Produkthöhe              | 200 mm          |
| Produktbreite            | 60 mm           |
| Produkttiefe             | 40 mm           |
| Gewicht netto            | 0.24 Kg         |
| Verpackungsart           | Kartonbox       |