



# Steckdosenleiste PROFESSIONAL 3xT15 GdV 5x1.5mm<sup>2</sup> 3m IP55 sw/or

Artikel-Nr: 50 00071  
EAN Code: 7611007165253

## Beschreibung

Steckdosenleiste PROFESSIONAL 3xT15 quer, Kabel GdV H07RN-F 5G1.5mm<sup>2</sup> schwarz, Kabellänge 3m, Stecker T15, Karabinerhaken, IP55, schwarz/orange

## Spezifikationen

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Professional |
| Marke                     | STEFFEN                       |
| Modell                    | Professional                  |
| Anzahl Steckdosen         | 3                             |
| Steckdosentyp             | Typ 15                        |
| Steckdosenfarbe           | Anthrazit, Orange             |
| Steckdosenausrichtung     | quer                          |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                          |
| Schalter                  | Nein                          |
| Nennstrom                 | 10 A                          |
| Nennspannung              | 230 - 400 V                   |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                    |
| Nennleistung              | 7500 W                        |
| Kabeltyp                  | H07RN-F (GdV)                 |
| Leiteranzahl              | 5                             |
| Leiterquerschnitt         | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| Kabellänge                | 3 m                           |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Kabelfarbe               | Schwarz            |
| Steckertyp               | Typ 15 IP55        |
| Befestigungsmöglichkeit  | Karabinerhaken     |
| Hauptwerkstoff           | PA6 / TPE          |
| Halogenfrei              | Nein               |
| UV-beständig             | hohe Beständigkeit |
| Produktfarbe             | Schwarz            |
| Verwendung               | Innen, Aussen      |
| K2 Baustellentauglich    | Ja                 |
| Schutzart                | IP55               |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C       |
| Produkthöhe              | 230 mm             |
| Produktbreite            | 100 mm             |
| Produkttiefe             | 80 mm              |
| Gewicht netto            | 0.650 Kg           |
| Verpackungsart           | offen              |

---