



Steckdosenleiste VARIABL VARITRONIC 4+1xT13 3m mit integrierter Feinsicherung ws

Artikel-Nr: 20 200235 52R 1
EAN Code: 7611007168339

Beschreibung

Steckdosenleiste VARIABL VARITRONIC 5xT13 quer, 1xT13 Master (rot) + 3xT13 Slave (schwarz) + 1xT13 permanent (weiss), Schaltschwelle einstellbar von 22mA bis 180mA, Kabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 3m, Stecker T12 mit integrierter Feinsicherung (T10A/250V), Aufhängeösen, Haftmagnete inkl. Mangetklebehalterungen, Aufwickelvorrichtung, weiss

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Typ | Steckdosenleiste Multifunktional |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Variabl Varitronic |
| Anzahl Steckdosen | 5 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Weiss |
| Steckdosenausrichtung | quer |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Schalter | Nein |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |

| | |
|--------------------------|---|
| Leiterquerschnitt | 1 mm ² |
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelfarbe | Weiss |
| Steckertyp | Typ 12 mit integrierter Feinsicherung |
| Befestigungsmöglichkeit | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | integrierte Feinsicherung |
| Zusatzfunktionen | Master Slave Funktion (Schaltschwelle einstellbar 22mA bis 180mA) |
| Zusatzfunktionen | integrierte Aufwickelvorrichtung |
| Produkthöhe | 440 mm |
| Produktbreite | 90 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.630 Kg |
| Verpackungsart | Schrumpffolie |