

## Verlängerungskabel Bauflex 5x1.5mm2 5m CEE16/5-CEE16/5 IP44 rt

Artikel-Nr: 3868539 EAN Code: 7611007054748

## Beschreibung

 $\label{thm:condition} \mbox{Verlängerungskabel Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2\ rot,\ Kabellänge\ 5m,\ 1.\ Seite\ Stecker\ CEE16/5\ IP44\ rot,\ 2.\ Seite\ Kupplung\ CEE16/5\ IP44\ rot$ 

## Spezifikationen

| Тур                       | Verlängerung                                  |
|---------------------------|---|
| Marke                     | STEFFEN                                       |
| Modell                    | Bauflex                                       |
| Kabeltyp                  | N07V3V3-F                                     |
| Leiteranzahl              | 5   |
| Leiterquerschnitt         | 1.5 mm2                                       |
| Kabellänge                | 5 m   |
| Kabelfarbe                | Rot   |
| Werkstoff Aussenmantel    | kältebeständige Spezialmischung auf PVC-Basis |
| Werkstoff Aderisolation   | kältebeständige Spezialmischung auf PVC-Basis |
| Steckdosentyp             | CEE16/5                                       |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein  |
| Steckertyp                | CEE16/5                                       |
| Nennstrom                 | 16 A  |
| Nennspannung              | 400 V   |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                                    |
|                           |   |

20.10.2025

| Nennleistung             | 11000 W                               |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Halogenfrei              | Nein                                  |
| UV-beständig             | Ja                                    |
| Verwendung               | Innen, Aussen                         |
| K2 Baustellentauglich    | Ja                                    |
| Schutzart                | IP44                                  |
| Einsatztemperaturbereich | bewegt -25+70 °C                      |
| Produkthöhe              | 80 mm                                 |
| Produktbreite            | 22 mm                                 |
| Produkttiefe             | 220 mm                                |
| Gewicht netto            | 2.310 Kg                              |
| Verpackungsart           | Schrumpffolie mit Aufhängevorrichtung |

20.10.2025