

WORKLIGHT LED Strahler 100W mit Traggriff 5m Kabel

Artikel-Nr: 19 95160 KM 1 0 EAN Code: 7611007169718

Beschreibung

WORKLIGHT LED Strahler 100W (K2), 220-240V / 50-60Hz, Lebensdauer 30'000h, Aluminiumgehäuse und Hartglas, Traggriff gelb, Schutzklasse IP65, 8800lm, 6500K, 5m Kabel H07RNF3G1.0 mit IP55 Stecker

Spezifikationen

Тур	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	100 W
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	100 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	8800 lm
Lichtausbeute	88 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h

22.10.2025

Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktefarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
K2 baustellentauglich Schutzart	Ja IP65
Schutzart	IP65
Schutzart Einsatztemperaturbereich	IP65 -20+50 °C
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	IP65 -20+50 °C Hartglas
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel 446 mm
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe Produktbreite	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel 446 mm 440 mm

22.10.2025