

## WORKLIGHT LED Strahler 150W mit Traggriff 5m Kabel

Artikel-Nr: 19 95161 KM 1 0 EAN Code: 7611007169725

## Beschreibung

WORKLIGHT LED Strahler 150W (K2), 220-240V / 50-60Hz, Lebensdauer 30\(\text{0000h}\), Aluminiumgeh\(\text{a}\)use und Hartglas, Traggriff gelb, Schutzklasse IP65, 13500Im, 6500K, 5m Kabel H07RNF3G1.0 mit IP55 Stecker

## Spezifikationen

Тур	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	150 W
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	150 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	13500 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h

22.10.2025

Kabeltyp	HO7RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktefarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
1/0 1 1 1 1 1 1 1	
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart Schutzart	Ja IP65
Schutzart	IP65
Schutzart  Einsatztemperaturbereich	IP65 -20+50 °C
Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen	IP65 -20+50 °C Hartglas
Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel
Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen  Produkthöhe	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel 446 mm
Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen  Produkthöhe  Produktbreite	IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel 446 mm 444 mm

22.10.2025