

WORKLIGHT LED Strahler 20W mit Traggriff und klappbarem Standfuss 5m

Artikel-Nr: 19 95172 KM 1 EAN Code: 7611007144173

Beschreibung

WORKLIGHT LED Strahler 20W 6500K 1600lm gelb, mit Traggriff schwarz und klappbarem Standfuss, IP20, 5m Kabel H07RN-F3G1.0 (K2), 264x241mm

Spezifikationen

Тур	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	20 W mit klappbarem Standfuss
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	20 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	1800 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80

14.12.2025

Lebensdauer LED	30000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktefarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
K2 baustellentauglich Schutzart	Ja IP20
Schutzart	IP20
Schutzart Einsatztemperaturbereich	IP20 -20+50 °C
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	IP20 -20+50 °C Hartglas
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen	IP20 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen	IP20 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel klappbarer Standfuss
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe	IP20 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel klappbarer Standfuss 241 mm
Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Zusatzfunktionen Zusatzfunktionen Produkthöhe Produktbreite	IP20 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel klappbarer Standfuss 241 mm 264 mm

14.12.2025