



WORKLIGHT LED Strahler 50W gelb Teleskopstativ gelb 5m Kabel

Artikel-Nr: 19 9081 KT 1 0
EAN Code: 7611007169695

Beschreibung

WORKLIGHT LED Strahler 50W (K2), 4200lm, 6500K Teleskopstativ gelb, Höhenverstellbar von 962mm bis 1743mm, IP54, 5m Kabel H07RN-F 3G1.0mm² mit IP55 Stecker

Spezifikationen

| | |
|------------------------|--------------------|
| Typ | Strahler |
| Marke | WORKLIGHT |
| Modell | 50 W mit Stativ |
| Energieeffizienzkasse | F |
| Lampentyp | LED |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Fassung | LED's fest verbaut |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 50 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Lichtstrom | 4200 lm |
| Lichtausbeute | 84 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiss |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Lebensdauer LED | 30000 h |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kabelftyp | H07RN-F (GdV) |
| Kabellänge | 5 m |
| Steckertyp | Typ 13 IP55 |
| Schalter | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Produktfarbe | Gelb, Schwarz |
| Hauptwerkstoff | Aluminium, Stahl |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+50 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Hartglas |
| Zusatzfunktionen | Stahlbügel |
| Zusatzfunktionen | inkl. Stativ |
| Produkthöhe | 962 mm |
| Produktbreite | 1153 mm |
| Produkttiefe | 180 mm |
| Gewicht netto | 12.150 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |