

ALU MODULAR SILVER 4xT13 3m ar/nr



N° d'article 50 00015
Code EAN : 7611007151287

Description

ALU MODULAR SILVER Multiprise 4xT13 longitudinal, câble Td H05VV-F 3G1.5mm² noir, longueur du câble 3m, fiche T12 noir, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), incl. équerres de fixation modulaire (emballées séparément dans un polysachet), argent/noir

Spécifications

| | |
|--|------------------------------|
| Type | bloc multiprise industrielle |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Alu Modula |
| Nombre de prises | 4 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | noir |
| Orientation des prises | longitudinalement |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Interrupteur | non |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1.5 mm ² |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Longueur du câble | 3 m |
| Couleur du câble | noir |
| Type de fiche | type 12 |
| Possibilités de fixation | équerres de fixation modulaires |
| Matériau principal | aluminium, plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Couleur du produit | argent, noir |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | protection de surintensité |
| Hauteur du produit | 260 mm |
| Largeur du produit | 50 mm |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| Poids net | 0.480 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |