



## Câble d'alimentation Td 3x1mm<sup>2</sup> 2.5m T12-T113/(C13) nr

N° d'article 03S1394 SW  
Code EAN : 7611007141165

### Description

Câble d'alimentation Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, longueur du câble 2.5m, 1. côté fiche T12, 2. côté prise d'appareil froid T113 (C13), noir

### Spécifications

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Type                                       | câble d'alimentation d'appareil |
| Marque                                     | STEFFEN                         |
| Modèle                                     | Td                              |
| Type de câble                              | H05VV-F                         |
| Nombre de conducteurs                      | 3                               |
| Section du conducteur                      | 1 mm <sup>2</sup>               |
| Longueur du câble                          | 2.5 m                           |
| Couleur du câble                           | noir                            |
| Matériau de la gaine extérieure            | PVC                             |
| Matériau de l'isolation du fil             | PVC                             |
| Type des prises                            | C13                             |
| Protection contre les contacts accidentels | non                             |
| Type de fiche                              | type 12                         |
| Courant nominal                            | 10 A                            |
| Tension nominale                           | 230 V                           |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                      |
| Puissance nominale                         | 2300 W                          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sans halogènes            | non   |
| Résistant aux rayons UV   | oui   |
| Utilisation               | intérieur                                   |
| K2 Adapté aux chantiers   | non   |
| Indice de protection      | IP20  |
| Température d'utilisation | mobile -5...+70 °C °C                       |
| Hauteur du produit        | 50 mm                                       |
| Largeur du produit        | 190 mm                                      |
| Profondeur du produit     | 80 mm                                       |
| Poids net                 | 0.270 Kg                                    |
| Type d'emballage          | sachet polyéthylène avec étiquette de selle |