

Câble PUR 3x2.5mm² LNPE orange bobine 33m

N° d'article 0204 33 1 S Code EAN : 7611007182601

Description

Câble PUR (H07BQ-F) $3x2.5mm^2$ LNPE orange, bobine 33m

Spécifications

Marque STEFFEN Modèle bobine Type de câble H07BQ-F Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 2.5 mm2 Forme du conducteur rond Matériau du conducteur cuivre Classe du conducteur classe 5 = fil fin Longueur du fil - du câble 33 m Couleur du câble orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Туре	câble PUR
Type de câble H07BQ-F Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 2.5 mm2 Forme du conducteur rond Matériau du conducteur cuivre Classe du conducteur classe 5 = fil fin Longueur du fil - du câble 33 m Couleur du câble orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Marque	STEFFEN
Nombre de conducteurs Section du conducteur Forme du conducteur Matériau du conducteur Classe du conducteur Classe du conducteur Classe du conducteur Classe du conducteur Couleur du fil - du câble Couleur du câble Matériau de la gaine extérieure 3 Matériau de la gaine extérieure 3 Matériau de la gaine extérieure 3 Matériau de la gaine extérieure	Modèle	bobine
Section du conducteur Forme du conducteur Matériau du conducteur Classe du conducteur Classe du conducteur Classe 5 = fil fin Longueur du fil - du câble Couleur du câble Matériau de la gaine extérieure 2.5 mm2 cuivre classe 5 = fil fin 33 m porange	Type de câble	H07BQ-F
Forme du conducteur rond Matériau du conducteur cuivre Classe du conducteur classe 5 = fil fin Longueur du fil - du câble 33 m Couleur du câble orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Nombre de conducteurs	3
Matériau du conducteur Classe du conducteur Classe 5 = fil fin Longueur du fil - du câble Couleur du câble Orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Section du conducteur	2.5 mm2
Classe du conducteur Longueur du fil - du câble Couleur du câble Orange Matériau de la gaine extérieure classe 5 = fil fin 33 m orange polyuréthane	Forme du conducteur	rond
Longueur du fil - du câble 33 m Couleur du câble orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Matériau du conducteur	cuivre
Couleur du câble orange Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Classe du conducteur	classe 5 = fil fin
Matériau de la gaine extérieure polyuréthane	Longueur du fil - du câble	33 m
	Couleur du câble	orange
Making de Berletten de Cl	Matériau de la gaine extérieure	polyuréthane
Materiau de l'Isolation du fil caoutchouc ethylene-propylene	Matériau de l'isolation du fil	caoutchouc éthylène-propylène
Sans halogènes oui	Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV oui	Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation comme conducteur de raccordement et de commande	Utilisation	comme conducteur de raccordement et de commande
K2 Adapté aux chantiers oui	K2 Adapté aux chantiers	oui

16.11.2025

Température d'utilisation	mobile -40+90 °C °C
Fonctions de sécurité	répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance à la déchirure et à l'abrasion
Fonctions supplémentaires	excellente résistance aux intempéries et très bonne résistance chimique
Hauteur du produit	160 mm
Largeur du produit	240 mm
Profondeur du produit	240 mm
Poids net	4.960 Kg
Type d'emballage	ouvert

16.11.2025