



## Détecteur de mouvement CORNER IR 240° (max. 1200W / LED max. 300W) IP44 bl

N° d'article 24C45 1062  
Code EAN : 7611007130060

### Description

Détecteur de mouvement CORNER IR 240°, angle de détection 240°, portée max. 12m, temps de poursuite 10 sec. à 7 min., régulateur crépusculaire 3-2000lx, puissance de commutation max. 1200W (LED max. 300W), hauteur d'installation max. 2.5m, IP44, blanc

### Spécifications

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type                           | détecteur de mouvement à capteur infrarouge passif |
| Marque                         | STEFFEN  |
| Modèle                         | Corner PIR 240°                                    |
| Type de montage                | apparent   |
| Courant nominal                | 10 A   |
| Tension nominale               | 230 V  |
| Fréquence nominale             | 50 - 60 Hz   |
| Puissance de commutation max   | 1200 VA / LED max. 300 W                           |
| Portée frontale max            | 12 m   |
| Percée pour animaux            | non  |
| Angle de détection horizontal  | 240 °  |
| Durée d'enclenchement min      | 10 s   |
| Durée d'enclenchement max      | 7 min  |
| Sensibilité lumineuse          | 10 - 2000 lx                                       |
| Sensibilité lumineuse réglable | oui  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hauteur de montage optimale | 2.5 m                                       |
| Type de raccordement        | bornes à vis                                |
| Couleur du produit          | blanc                                       |
| Matériau principal          | plastique                                   |
| Sans halogènes              | non   |
| Résistant aux rayons UV     | oui   |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur                        |
| Indice de protection        | IP44  |
| Température d'utilisation   | -5...+45 °C                                 |
| Fonctions supplémentaires   | matériel de fixation incl.                  |
| Hauteur du produit          | 140 mm                                      |
| Largeur du produit          | 130 mm                                      |
| Profondeur du produit       | 85 mm                                       |
| Poids net                   | 0.275 Kg                                    |
| Type d'emballage            | boîte en carton avec perforation européenne |