



Détecteur de mouvement MINI GLOBE IR 140° (max. 2000W / LED max. 1000W) IP44 bl

N° d'article 24 45 1032
Code EAN : 7611007130039

Description

Détecteur de mouvement MINI GLOBE IR 140°, angle de détection 140°, portée max. 12m, temps de poursuite 10 sec. à 15 min, régulateur crépusculaire 3-2000lx, puissance de commutation max. 2000W (LED max. 1000W), hauteur d'installation max. 2.5m, IP44, blanc

Spécifications

Type	détecteur de mouvement à capteur infrarouge passif
Marque	STEFFEN
Modèle	Mini Globe PIR 140°
Type de montage	apparent
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance de commutation max	2000 VA / LED max. 1000 W
Portée frontale max	12 m
Percée pour animaux	non
Angle de détection horizontal	140 °
Durée d'enclenchement min	10 s
Durée d'enclenchement max	15 min
Sensibilité lumineuse	10 - 2000 lx
Sensibilité lumineuse réglable	oui

Hauteur de montage optimale	2.5 m
Type de raccordement	bornes à vis
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44
Température d'utilisation	-5...+45 °C
Fonctions supplémentaires	matériel de fixation incl.
Hauteur du produit	95 mm
Largeur du produit	70 mm
Profondeur du produit	55 mm
Poids net	0.105 Kg
Type d'emballage	boîte en carton avec perforation européenne
