



Dispositif courant résiduel, 30mA 63A 4 pôles

N° d'article 17 8368 1
Code EAN : 4014712111080

Description

Dispositif courant résiduel, quatre pôles, 63A, 30mA, type A

Spécifications

Type	disjoncteur différentiel
Marque	DOEPKE
Protection contre les contacts accidentels	oui
Possibilités de fixation	rail de montage (35mm)
Nombre de pôles	4P
Courant nominal	63 A
Courant de défaut nominal IAn	30 mA
Caractéristique de déclenchement	A
Tension nominale	400 V
Courant nominal de court-circuit	10 kA
Résistance au courant de choc	0.25 kA
Tension d'isolation nominal	400 V
Tension de tenue aux chocs nominal	4 kV
Fréquence nominale	50 Hz
Durée de vie mécanique - en cycles	5000
Durée de vie électrique - en cycles	2000
Position du conducteur neutre	droite

Profondeur d'installation	68 mm
Section de raccordement monofilaire	1 - 16 mm ²
Section de raccordement fil fin	1 - 16 mm ²
Section de raccordement multifilaire	1 - 16 mm ²
Degré de pollution	2
Couleur du produit	gris
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-25...+40 °C
Hauteur du produit	85 mm
Largeur du produit	72 mm
Profondeur du produit	75 mm
Poids net	0.600 Kg
Type d'emballage	ouvert
