



Distributeur de courant 16A équipé

N° d'article 53 00116
Code EAN : 7611007182854

Description

Tableau de chantier IP55 avec disjoncteur de défaut 25A 30mA, 2xDJ 16/1, DJ 16/3, DJ 16/3, fiche IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25 + 2xCEE16A IP44, prise 1xCEE16A IP44

Spécifications

Type	distributeur de chantier
Marque	STEFFEN
Modèle	16 A
Nombre de prises	6
Type des prises	Typ 23 IP55 (6x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x)
Couleur des prises	bleu, rouge
Protection contre les contacts accidentels	non
Protection	1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 - 400 V
Puissance nominale	6080 W
Type de fiche	CEE16/5 IP44
Possibilités de fixation	montage mural, montage sur support
Couleur du produit	gris, bleu, rouge
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance

Utilisation	intérieur, extérieur
-------------	----------------------

K2 Adapté aux chantiers	oui
-------------------------	-----

Indice de protection	IP44 / IP55
----------------------	-------------

Température d'utilisation	-25...+45 °C
---------------------------	--------------

Fonctions de sécurité	prêt à être connecté
-----------------------	----------------------

Hauteur du produit	505 mm
--------------------	--------

Largeur du produit	260 mm
--------------------	--------

Profondeur du produit	160 mm
-----------------------	--------

Type d'emballage	boîte en carton
------------------	-----------------
