



Distributeur de courant 32A équipé

N° d'article 53 00117
Code EAN : 7611007182861

Description

Tableau de chantier IP55 avec disjoncteur de défaut 40A 30mA, 2xDJ 16/1, DJ 16/3, DJ 16/3, fiche IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25 + 1xCEE16A IP44 + 1xCEE32A IP44, prise 1xCEE32A IP44

Spécifications

Type	distributeur de chantier
Marque	STEFFEN
Modèle	32 A
Nombre de prises	6
Type des prises	type 23 IP55 (6x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x)
Couleur des prises	bleu, rouge
Protection contre les contacts accidentels	non
Protection	1x FI 40A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Courant nominal	32 A
Tension nominale	230 - 400 V
Puissance nominale	12800 W
Type de fiche	CEE32/5 IP44
Possibilités de fixation	montage mural, montage sur support
Couleur du produit	gris, bleu, rouge
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance

Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP44 / IP55
Température d'utilisation	-25...+45 °C
Hauteur du produit	510 mm
Largeur du produit	260 mm
Profondeur du produit	160 mm
Type d'emballage	boîte en carton