



Distributeur de courant 32A équipé, incl. Support

N° d'article 53 00093
Code EAN : 7611007176419

Description

Distributeur de courant IP44 32A, prises IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25, prises IP44 1x16A/5 CEE + 1x32A/5 CEE, disjoncteur 1xRCCB 40A/30mA/4P/type A, 3xMCB 16A/1P, 2xMCB 16A/3P, monté sur support, 405x545mm, utilisation avec pied ou comme fixation au mur

Spécifications

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type | distributeur de chantier |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | 32 A avec support |
| Nombre de prises | 6 |
| Type des prises | type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Couleur des prises | bleu, rouge |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Protection | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Courant nominal | 32 A |
| Tension nominale | 230 - 400 V |
| Puissance nominale | 12800 W |
| Type de fiche | CEE32/5 IP44 |
| Possibilités de fixation | montage mural, montage sur support |
| Couleur du produit | gris, bleu, rouge |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Indice de protection | IP44 / IP55 |
| Température d'utilisation | -25...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | prêt à être connecté |
| Fonctions supplémentaires | support inclus |
| Hauteur du produit | 380 mm |
| Largeur du produit | 300 mm |
| Profondeur du produit | 130 mm |
| Poids net | 7.680 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |
