



## Enrouleur avec dévidoir en métal FIX CORE 1xT13 Td 3x1.5mm2 50m ar/ja

N° d'article 0108812 50  
Code EAN : 7611007080518

### Description

Enrouleur avec dévidoir en métal FIX CORE 1xT13, câble Td H05VV-F 3G1.5mm2 orange, longueur du câble 50m (47.5m + 2.5m), fiche T12, disjoncteur thermique, version à contact rotatif, argent/jaune

### Spécifications

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type                        | enrouleur de câble |
| Marque                      | STEFFEN            |
| Modèle                      | Fix Core           |
| Tambour                     | métal zingué       |
| Couleur du tambour          | argent             |
| Nombre de prises            | 1                  |
| Type des prises             | type 13            |
| Couleur des prises          | noir               |
| Type de câble               | H05VV-F (Td)       |
| Nombre de conducteurs       | 3                  |
| Section du conducteur       | 1.5 mm2            |
| Longueur du câble           | 50 m               |
| Couleur du câble            | orange             |
| Courant nominal             | 10 A               |
| Tension nominale            | 230 V              |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz         |
| Puissance nominale déroulée | 2300 W             |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Puissance nominale enroulée | 1000 W                              |
| Type de fiche               | type 12                             |
| Support                     | métal                               |
| Couleur du support          | noir                                |
| Sans halogènes              | non                                 |
| Résistant aux rayons UV     | non                                 |
| Utilisation                 | intérieur                           |
| Indice de protection        | IP20                                |
| K2 Adapté aux chantiers     | non                                 |
| Température d'utilisation   | -5...+45 °C                         |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique |
| Fonctions supplémentaires   | dispositif de dévidoir              |
| Fonctions supplémentaires   | version à contact rotatif           |
| Hauteur du produit          | 380 mm                              |
| Largeur du produit          | 280 mm                              |
| Profondeur du produit       | 210 mm                              |
| Poids net                   | 7.600 Kg                            |
| Type d'emballage            | ouvert                              |