

## Enrouleur en plastique 2xCEE16/3 Bauflex 3x1.5mm2 25m IP44 nr

N° d'article 0109732 25 23 Code EAN : 7611007061272

## Description

Enrouleur de câble en plastique 2xCEE16/3 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/3, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44, noir

## **Spécifications**

| Туре                  | enrouleur de câble  |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | STEFFEN             |
| Modèle                | industriel          |
| Tambour               | plastique           |
| Couleur du tambour    | noir                |
| Nombre de prises      | 2                   |
| Type des prises       | CEE16/3             |
| Couleur des prises    | bleu                |
| Type de câble         | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Nombre de conducteurs | 3                   |
| Section du conducteur | 1.5 mm2             |
| Longueur du câble     | 25 m                |
| Couleur du câble      | rouge               |
| Courant nominal       | 40.4                |
|                       | 16 A                |
| Tension nominale      | 230 V               |

04.11.2025

| Puissance nominale déroulée | 3500 W                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Puissance nominale enroulée | 1000 W                              |
| Type de fiche               | CEE16/3 IP44                        |
| Support                     | métal                               |
| Couleur du support          | noir                                |
| Sans halogènes              | non                                 |
| Résistant aux rayons UV     | haute résistance                    |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur                |
| Indice de protection        | IP44                                |
| K2 Adapté aux chantiers     | oui                                 |
| Température d'utilisation   | -25+55 °C                           |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique |
| Hauteur du produit          | 410 mm                              |
| Largeur du produit          | 320 mm                              |
| Profondeur du produit       | 290 mm                              |
| Poids net                   | 5.925 Kg                            |
|                             |                                     |
| Type d'emballage            | ouvert                              |

04.11.2025