


# Enrouleur en plastique LOOP 4xT13 Td 3x1.5mm2 50m bl/ve

N° d'article 0106312 50
Code EAN : 7611007125202

## Description

Enrouleur de câble en plastique LOOP 4xT13, câble Td H05VV-F3 G1.5mm2 orange, longueur du câble 50m, fiche T12, interrupteur ON-OFF éclairé, disjoncteur thermique, frein conique breveté, guidage de câble, bleu/gris

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type | enrouleur de câble |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Stero Loop |
| Tambour | plastique |
| Couleur du tambour | bleu |
| Nombre de prises | 4 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | gris |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1.5 mm2 |
| Longueur du câble | 50 m |
| Couleur du câble | orange |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale déroulée | 2300 W |

| | |
|---|---|
| Puissance nominale enroulée | 1000 W |
| Type de fiche | type 12 |
| Support | métal |
| Couleur du support | argent |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection thermique |
| Fonctions supplémentaires | interrupteur à bascule |
| Fonctions supplémentaires | frein conique breveté |
| Hauteur du produit | 350 mm |
| Largeur du produit | 300 mm |
| Profondeur du produit | 200 mm |
| Poids net | 7.400 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |