



## Enrouleur en plastique PROFESSIONAL 3xT13 PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 30m IP55 nr

N° d'article 50 00075  
Code EAN : 7611007168551

### Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 3xT13 avec couvercle rabattable, câble PUR H07BQ-F 3G1.5mm<sup>2</sup> orange, longueur du câble 30m, fiche T13, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP55, noir

### Spécifications

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Type                        | enrouleur de câble  |
| Marque                      | STEFFEN             |
| Modèle                      | Professional        |
| Tambour                     | plastique           |
| Couleur du tambour          | noir                |
| Nombre de prises            | 3                   |
| Type des prises             | type 13 IP55        |
| Couleur des prises          | anthracite, bleu    |
| Type de câble               | H07BQ-F (PUR)       |
| Nombre de conducteurs       | 3                   |
| Section du conducteur       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur du câble           | 30 m                |
| Couleur du câble            | orange              |
| Courant nominal             | 10 A                |
| Tension nominale            | 250 V               |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz          |
| Puissance nominale déroulée | 2500 W              |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Puissance nominale enroulée | 1000 W                              |
| Type de fiche               | type 13 IP55                        |
| Support                     | métal                               |
| Couleur du support          | noir                                |
| Sans halogènes              | non                                 |
| Résistant aux rayons UV     | haute résistance                    |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur                |
| Indice de protection        | IP55                                |
| K2 Adapté aux chantiers     | oui                                 |
| Température d'utilisation   | -25...+55 °C                        |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique |
| Hauteur du produit          | 370 mm                              |
| Largeur du produit          | 280 mm                              |
| Profondeur du produit       | 180 mm                              |
| Poids net                   | 5.150 Kg                            |
| Type d'emballage            | boîte en carton                     |
| Elektrifizierung            | oui                                 |