

# Enrouleur PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 30m IP44/IP55 bl

N° d'article 0104944 30 32 1
Code EAN : 7611007168810

## Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 avec couvercle rabattable, câble PUR H07BQ-F 5G4mm2 orange, longueur du câble 30m, fiche CEE32/5, protégé par FI-40A 4p, 1xLS 16A 3p C, 1xLS 16A 1p C et disjoncteur thermique, lampe de signalisation intégrée, diamètre de l'enrouleur 450mm, très robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, bleu

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type | enrouleur de câble |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Professional |
| Tambour | plastique |
| Couleur du tambour | bleu |
| Nombre de prises | 5 |
| Type des prises | CEE32/5 IP44 (1x), CEE16/5 IP44 (1x), type 25 IP55 (1x), type 23 IP55 (2x) |
| Couleur des prises | anthracite, bleu, rouge |
| Type de câble | H07BQ-F (PUR) |
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Section du conducteur | 4 mm2 |
| Longueur du câble | 30 m |
| Couleur du câble | orange |
| Courant nominal | 32 A |

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale déroulée | 12800 W |
| Puissance nominale enroulée | 3500 W |
| Type de fiche | CEE32/5 IP44 |
| Support | métal |
| Couleur du support | argent |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| Indice de protection | IP44 |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C |
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection thermique |
| Fonctions supplémentaires | FI 40A 30mA, LS 16A 3p type C, LS 16A 1p type C |
| Fonctions supplémentaires | témoin lumineux |
| Hauteur du produit | 650 mm |
| Largeur du produit | 510 mm |
| Profondeur du produit | 300 mm |
| Poids net | 16.700 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |