

Enrouleur PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 Bauflex 5x2.5mm2 25m IP44/IP55 bl

N° d'article 0104943 25 1625 1 Code EAN: 7611007168797

Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 5G2.5mm2 rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/5, interrupteur thermique, diamètre de l'enrouleur 450mm, très robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, bleu

Spécifications

Туре	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
Modèle	Professional
Tambour	plastique
Couleur du tambour	bleu
Nombre de prises	5
Type des prises	CEE16/5 IP44 (2x), type 25 IP55 (3x)
Couleur des prises	anthracite, rouge
Type de câble	N07V3V3-F (Bauflex)
Nombre de conducteurs	5
Section du conducteur	2.5 mm2
Longueur du câble	25 m
Couleur du câble	rouge
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 - 400 V

14.12.2025

Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	10300 W
Puissance nominale enroulée	3500 W
Type de fiche	CEE16/5 IP44
Support	métal
Couleur du support	argent
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44
Indice de protection K2 Adapté aux chantiers	oui P44
K2 Adapté aux chantiers	oui
K2 Adapté aux chantiers Température d'utilisation	oui -25+55 °C
K2 Adapté aux chantiers Température d'utilisation Fonctions de sécurité	oui -25+55 °C interrupteur à protection thermique
K2 Adapté aux chantiers Température d'utilisation Fonctions de sécurité Hauteur du produit	oui -25+55 °C interrupteur à protection thermique 640 mm
K2 Adapté aux chantiers Température d'utilisation Fonctions de sécurité Hauteur du produit Largeur du produit	oui -25+55 °C interrupteur à protection thermique 640 mm 500 mm

14.12.2025