



Machine à encastrer 'C' 1x 25A 10KA

N° d'article 17 8244 0
Code EAN : 4014712171022

Description

Disjoncteur, unipolaire, 25A 10KA, type C

Spécifications

| | |
|--|---------------------------|
| Type | disjoncteur de protection |
| Marque | DOEPKE |
| Modèle | DLS 6i C25-1 |
| Protection contre les contacts accidentels | oui |
| Possibilités de fixation | rail de montage (35mm) |
| Nombre de pôles | 1P |
| Courant nominal | 25 A |
| Caractéristique de déclenchement | C |
| Tension nominale | 230 / 400 V |
| Courant nominal de court-circuit | 10 kA |
| Tension d'isolation nominal | 2000 V |
| Tension de tenue aux chocs nominal | 4 kV |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Durée de vie mécanique - en cycles | 20000 |
| Profondeur d'installation | 68 mm |
| Section de raccordement monofilaire | 0.5 - 25 mm ² |
| Section de raccordement fil fin | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement multifilaire | 1.5 - 25 mm ² |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Degré de pollution | 2 |
| Couleur du produit | gris |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C |
| Fonctions de sécurité | coupe-circuit à fusible |
| Fonctions supplémentaires | plombable |
| Hauteur du produit | 83 mm |
| Largeur du produit | 18 mm |
| Profondeur du produit | 74 mm |
| Poids net | 0.100 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |