



## Machine à encastrer 'C' 1x 32A 10KA

N° d'article 17 8245 0  
Code EAN : 4014712171039

### Description

Disjoncteur, unipolaire, 32A 10KA, type C

### Spécifications

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Type                                       | disjoncteur de protection |
| Marque                                     | DOEPKE                    |
| Modèle                                     | DLS 6i C32-1              |
| Protection contre les contacts accidentels | oui                       |
| Possibilités de fixation                   | rail de montage (35mm)    |
| Nombre de pôles                            | 1P                        |
| Courant nominal                            | 32 A                      |
| Caractéristique de déclenchement           | C                         |
| Tension nominale                           | 230 / 400 V               |
| Courant nominal de court-circuit           | 10 kA                     |
| Tension d'isolation nominal                | 2000 V                    |
| Tension de tenue aux chocs nominal         | 4 kV                      |
| Fréquence nominale                         | 50 Hz                     |
| Durée de vie mécanique - en cycles         | 20000                     |
| Profondeur d'installation                  | 68 mm                     |
| Section de raccordement monofilaire        | 0.5 - 25 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement fil fin            | 1 - 16 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement multifilaire       | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup>  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Degré de pollution        | 2                       |
| Couleur du produit        | gris                    |
| Matériau principal        | plastique               |
| Sans halogènes            | non                     |
| Résistant aux rayons UV   | non                     |
| Utilisation               | intérieur               |
| Indice de protection      | IP20                    |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C            |
| Fonctions de sécurité     | coupe-circuit à fusible |
| Fonctions supplémentaires | plombable               |
| Hauteur du produit        | 83 mm                   |
| Largeur du produit        | 18 mm                   |
| Profondeur du produit     | 74 mm                   |
| Poids net                 | 0.100 Kg                |
| Type d'emballage          | ouvert                  |