



Machine à encastrer 'C' 3x 32A 10KA

N° d'article 17 8285 1
Code EAN : 4014712171695

Description

Disjoncteur, trois pôles, 32A 10KA, type C

Spécifications

Type	disjoncteur de protection
Marque	DOEPKE
Modèle	DLS 6i C32-3
Protection contre les contacts accidentels	oui
Possibilités de fixation	rail de montage (35mm)
Nombre de pôles	3P
Courant nominal	32 A
Caractéristique de déclenchement	C
Tension nominale	230 / 400 V
Courant nominal de court-circuit	10 kA
Tension d'isolation nominal	2000 V
Tension de tenue aux chocs nominal	4 kV
Fréquence nominale	50 Hz
Durée de vie mécanique - en cycles	20000
Profondeur d'installation	68 mm
Section de raccordement monofilaire	0.5 - 25 mm ²
Section de raccordement fil fin	1 - 16 mm ²
Section de raccordement multifilaire	1.5 - 25 mm ²

Degré de pollution	2
Couleur du produit	gris
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-25...+55 °C
Fonctions de sécurité	coupe-circuit à fusible
Hauteur du produit	83 mm
Largeur du produit	53 mm
Profondeur du produit	74 mm
Poids net	0.300 Kg
Type d'emballage	ouvert
