

# Multiprise CLIP 4xT13 3m nr/or



N° d'article 20 54 0413  
Code EAN : 7611007136871

## Description

Bloc multiprise CLIP 4xT13 longitudinal, câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 3m, fiche T12, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), noir/orange

## Spécifications

|  |                        |
|--|------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise design |
| Marque                                     | STEFFEN                |
| Modèle                                     | Clip                   |
| Nombre de prises                           | 4                      |
| Type des prises                            | type 13                |
| Couleur des prises                         | noir                   |
| Orientation des prises                     | longitudinalement      |
| Protection contre les contacts accidentels | non                    |
| Interrupteur                               | non                    |
| Courant nominal                            | 10 A                   |
| Tension nominale                           | 230 V                  |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz             |
| Puissance nominale                         | 2300 W                 |
| Type de câble                              | H05VV-F (Td)           |
| Nombre de conducteurs                      | 3                      |
| Section du conducteur                      | 1 mm2                  |
| Longueur du câble                          | 3 m                    |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Couleur du câble          | noir                       |
| Type de fiche             | type 12                    |
| Possibilités de fixation  | clip de fixation           |
| Matériau principal        | plastique                  |
| Sans halogènes            | non                        |
| Résistant aux rayons UV   | non                        |
| Couleur du produit        | noir, orange               |
| Utilisation               | intérieur                  |
| K2 Adapté aux chantiers   | non                        |
| Indice de protection      | IP20                       |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C                |
| Fonctions de sécurité     | protection de surintensité |
| Hauteur du produit        | 140 mm                     |
| Largeur du produit        | 150 mm                     |
| Profondeur du produit     | 100 mm                     |
| Poids net                 | 0.700 Kg                   |
| Type d'emballage          | ouvert                     |

---