



## Multiprise PROFESSIONAL 3xT13 GdV 3x1.5mm2 3m IP55 nr/bl

N° d'article 50 00070  
Code EAN : 7611007165246

### Description

Bloc multiprise PROFESSIONAL 3xT13 transversal, câble GdV H07RN-F 3G1.5mm2 noir, longueur du câble 3m, fiche T13, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), mousqueton, IP55, noir/bleu

### Spécifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise Professional |
| Marque                                     | STEFFEN                      |
| Modèle                                     | Professional                 |
| Nombre de prises                           | 3                            |
| Type des prises                            | type 13                      |
| Couleur des prises                         | anthracite, bleu             |
| Orientation des prises                     | en travers                   |
| Protection contre les contacts accidentels | non                          |
| Interrupteur                               | oui                          |
| Courant nominal                            | 10 A                         |
| Tension nominale                           | 250 V                        |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                   |
| Puissance nominale                         | 2500 W                       |
| Type de câble                              | H07RN-F (GdV)                |
| Nombre de conducteurs                      | 3                            |
| Section du conducteur                      | 1.5 mm2                      |
| Longueur du câble                          | 3 m                          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Couleur du câble          | noir                                      |
| Type de fiche             | type 13 IP55                              |
| Possibilités de fixation  | mousqueton                                |
| Matériau principal        | PA6 / TPE                                 |
| Sans halogènes            | non                                       |
| Résistant aux rayons UV   | haute résistance                          |
| Couleur du produit        | noir                                      |
| Utilisation               | intérieur, extérieur                      |
| K2 Adapté aux chantiers   | oui                                       |
| Indice de protection      | IP55                                      |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C                              |
| Fonctions de sécurité     | interrupteur à protection de surintensité |
| Hauteur du produit        | 80 mm                                     |
| Largeur du produit        | 230 mm                                    |
| Profondeur du produit     | 100 mm                                    |
| Poids net                 | 0.650 Kg                                  |
| Type d'emballage          | ouvert                                    |