



## Multiprise PROFESSIONAL 6xT15 GdV 5x1.5mm2 5m IP55 nr/or

N° d'article 50 00066  
Code EAN : 7611007165208

### Description

Bloc multiprise PROFESSIONAL 6xT15 transversal, câble GdV H07RN-F 5G1.5mm2 noir, longueur du câble 5m, fiche T15, mousqueton, IP55, noir/orange

### Spécifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise Professional |
| Marque                                     | STEFFEN                      |
| Modèle                                     | Professional                 |
| Nombre de prises                           | 6                            |
| Type des prises                            | type 15                      |
| Couleur des prises                         | anthracite, orange           |
| Orientation des prises                     | en travers                   |
| Protection contre les contacts accidentels | non                          |
| Interrupteur                               | non                          |
| Courant nominal                            | 10 A                         |
| Tension nominale                           | 230 - 400 V                  |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                   |
| Puissance nominale                         | 7500 W                       |
| Type de câble                              | H07RN-F (GdV)                |
| Nombre de conducteurs                      | 5                            |
| Section du conducteur                      | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Longueur du câble                          | 5 m                          |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Couleur du câble          | noir                 |
| Type de fiche             | type 15 IP55         |
| Possibilités de fixation  | mousqueton           |
| Matériau principal        | PA6 / TPE            |
| Sans halogènes            | non                  |
| Résistant aux rayons UV   | haute résistance     |
| Couleur du produit        | noir                 |
| Utilisation               | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers   | oui                  |
| Indice de protection      | IP55                 |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C         |
| Hauteur du produit        | 390 mm               |
| Largeur du produit        | 100 mm               |
| Profondeur du produit     | 80 mm                |
| Poids net                 | 1.200 Kg             |
| Type d'emballage          | ouvert               |