



## Multiprise VARIABL 8xT13 3m avec interrupteur et aimants nr

N° d'article 20 201138 S  
Code EAN : 7611007079826

### Description

Bloc multiprise VARIABL 8xT13 longitudinal, câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur de câble 3m, fiche T12, interrupteur de réinitialisation (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable), oeillets de suspension, aimants y compris supports magnétiques adhésifs, dispositif d'enroulement, noir

### Spécifications

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise standard |
| Marque                                     | STEFFEN                  |
| Modèle                                     | Variabl                  |
| Nombre de prises                           | 8                        |
| Type des prises                            | type 13                  |
| Couleur des prises                         | noir                     |
| Orientation des prises                     | longitudinalement        |
| Protection contre les contacts accidentels | non                      |
| Interrupteur                               | oui                      |
| Courant nominal                            | 10 A                     |
| Tension nominale                           | 230 V                    |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz               |
| Puissance nominale                         | 2300 W                   |
| Type de câble                              | H05VV-F (Td)             |
| Nombre de conducteurs                      | 3                        |
| Section du conducteur                      | 1 mm2                    |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Longueur du câble         | 3 m   |
| Couleur du câble          | noir  |
| Type de fiche             | type 12   |
| Possibilités de fixation  | aimants avec supports adhésifs métalliques, oeillet de suspension |
| Matériau principal        | plastique   |
| Sans halogènes            | non   |
| Résistant aux rayons UV   | non   |
| Couleur du produit        | noir  |
| Utilisation               | intérieur   |
| K2 Adapté aux chantiers   | non   |
| Indice de protection      | IP20  |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C   |
| Fonctions de sécurité     | interrupteur à protection de surintensité                         |
| Fonctions supplémentaires | dispositif d'enroulement intégré                                  |
| Hauteur du produit        | 340 mm  |
| Largeur du produit        | 90 mm   |
| Profondeur du produit     | 40 mm   |
| Poids net                 | 0.580 Kg  |
| Type d'emballage          | sleeve avec perforation européenne                                |