



## Multiprise VARIABL DUO 4+2xT13 5m avec interrupteur et aimants bl

N° d'article 20 202256 S  
Code EAN : 7611007122799

### Description

Bloc multiprise VARIABL DUO 4+2xT13 longitudinal/transversal, câble Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, longueur de câble 5m, fiche T12, interrupteur de réinitialisation (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable), oeillets de suspension, aimants y compris supports magnétiques adhésifs, dispositif d'enroulement, blanc

### Spécifications

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise standard      |
| Marque                                     | STEFFEN                       |
| Modèle                                     | Variabl                       |
| Nombre de prises                           | 6                             |
| Type des prises                            | type 13                       |
| Couleur des prises                         | blanc                         |
| Orientation des prises                     | longitudinalement, en travers |
| Protection contre les contacts accidentels | non                           |
| Interrupteur                               | oui                           |
| Courant nominal                            | 10 A                          |
| Tension nominale                           | 230 V                         |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                    |
| Puissance nominale                         | 2300 W                        |
| Type de câble                              | H05VV-F (Td)                  |
| Nombre de conducteurs                      | 3                             |
| Section du conducteur                      | 1 mm <sup>2</sup>             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Longueur du câble         | 5 m   |
| Couleur du câble          | blanc   |
| Type de fiche             | type 12   |
| Possibilités de fixation  | aimants avec supports adhésifs métalliques, oeillet de suspension |
| Matériau principal        | plastique   |
| Sans halogènes            | non   |
| Résistant aux rayons UV   | non   |
| Couleur du produit        | blanc   |
| Utilisation               | intérieur   |
| K2 Adapté aux chantiers   | non   |
| Indice de protection      | IP20  |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C   |
| Fonctions de sécurité     | interrupteur à protection de surintensité                         |
| Fonctions supplémentaires | dispositif d'enroulement intégré                                  |
| Hauteur du produit        | 360 mm  |
| Largeur du produit        | 100 mm  |
| Profondeur du produit     | 40 mm   |
| Poids net                 | 0.580 Kg  |
| Type d'emballage          | sleeve avec perforation européenne                                |