



## NEVO Détecteur de mouvement à enc. humide PIR 90°/180° IP55 bl

N° d'article 16 N7800  
Code EAN : 7613175340562

### Description

NEVO Détecteur de mouvement à encastrer pour locaux humides PIR 90/180°, angle de détection 90-180°, luminosité de réponse 10 - 2000lx, durée d'enclenchement 10s - 40min, puissance de coupure max. 2300W, IP55, blanc

### Spécifications

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type                           | détecteur de mouvement à capteur infrarouge passi |
| Marque                         | NEVO                                              |
| Modèle                         | PIR 180°                                          |
| Type de montage                | à encastrer                                       |
| Courant nominal                | 10 A                                              |
| Tension nominale               | 230 V                                             |
| Fréquence nominale             | 50 - 60 Hz                                        |
| Puissance de commutation max   | 2300 W                                            |
| Portée frontale max            | 12 m                                              |
| Portée latérale max            | 8 m                                               |
| Percée pour animaux            | non                                               |
| Angle de détection horizontal  | 90 - 180 °                                        |
| Durée d'enclenchement min      | 10 s                                              |
| Durée d'enclenchement max      | 40 min                                            |
| Sensibilité lumineuse          | 10 - 2000 lx                                      |
| Sensibilité lumineuse réglable | oui                                               |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hauteur de montage optimale | 1.1 m                   |
| Type de raccordement        | borne à fiche           |
| Profondeur d'installation   | 16 mm                   |
| Couleur du produit          | blanc                   |
| Matériau principal          | thermoplastique         |
| Sans halogènes              | oui                     |
| Résistant aux rayons UV     | oui                     |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur    |
| Indice de protection        | IP55                    |
| Fonctions supplémentaires   | peut être mis en réseau |
| Hauteur du produit          | 90 mm                   |
| Largeur du produit          | 90 mm                   |
| Profondeur du produit       | 60 mm                   |
| Poids net                   | 0.195 Kg                |
| Type d'emballage            | ouvert                  |