

Projecteur à LED WORKLIGHT 50W jaune trépied telescopique câble de 5m

N° d'article 19 9081 KT 1 0 Code EAN : 7611007169695

Description

Projecteur à LED WORKLIGHT 50W (K2), 4200lm, 6500K, jaune, trépied telescopique jaune, réglable en hauteur de 962mm à 1743mm, IP54, câble de 5m H07RN-F 3G1.0mm2 avec fiche IP55

Spécifications

| Туре | projecteur |
|---------------------------------|-------------------|
| Marque | WORKLIGHT |
| Modèle | 50 W avec trépied |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type de lampe | LED |
| Angle de rayonnement | faisceau large |
| Douille | LEDs fixes |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance nominale | 50 W |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Flux lumineux | 4200 lm |
| Efficacité lumineuse | 84 lm/W |
| Couleur de la lumière | blanc du jour |
| Température de couleur | 6500 K |
| Indice de rendu de couleur Ra | > 80 |
| | |

22.10.2025

| Durée de vie LED | 30000 h |
|--|---|
| Type de câble | H07RN-F (GdV) |
| Longueur du câble | 5 m |
| Type de fiche | type 13 IP55 |
| Interrupteur | non |
| Dimmable | non |
| Couleur du produit | jaune, noir |
| Matériau principal | aluminium, acier |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | oui |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| | |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| K2 Adapté aux chantiers Indice de protection | oui IP54 |
| | |
| Indice de protection | IP54 |
| Indice de protection Température d'utilisation | IP54 -20+50 °C |
| Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité | IP54 -20+50 °C verre trempé |
| Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires | IP54 -20+50 °C verre trempé arceau en acier |
| Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires | IP54 -20+50 °C verre trempé arceau en acier trépied inclus |
| Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires Hauteur du produit | IP54 -20+50 °C verre trempé arceau en acier trépied inclus 962 mm |
| Indice de protection Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires Hauteur du produit Largeur du produit | IP54 -20+50 °C verre trempé arceau en acier trépied inclus 962 mm 1153 mm |

22.10.2025