

Projecteur à LED WORKLIGHT 60W avec poignée de support 3m

N° d'article 65 00139 Code EAN: 7611007177751

Description

Projecteur à LED WORKLIGHT 60W, 6500K, 7600lm , poignée de transporte, IP54, câble de 3m H07RN-F 3G1.5mm2 avec fiche IP55, avec fusible intégré 10A, 2 Prise de courant IP55, dimmable avec 2 niveaux de luminosité (100%, 50%)

Spécifications

Туре	projecteur
Marque	WORKLIGHT
Modèle	60 W
Classe d'efficacité énergétique	D
Type de lampe	LED
Angle de rayonnement	faisceau large
Douille	LEDs fixes
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	60 W
Fréquence nominale	50 Hz
Flux lumineux	7600 lm
Couleur de la lumière	blanc du jour
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Durée de vie LED	30000 h

14.12.2025

Type de câble	H07RN-F (GdV)
Longueur du câble	3 m
Type de fiche	type 13 IP55
Interrupteur	non
Dimmable	2 étapes
Couleur du produit	noir
Matériau principal	plastique, acier
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP54
Indice de protection Température d'utilisation	P54 -20+50 °C
Température d'utilisation	-20+50 °C
Température d'utilisation Fonctions de sécurité	-20+50 °C verre trempé
Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires	-20+50 °C verre trempé arceau en acier
Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires	-20+50 °C verre trempé arceau en acier inkl. 2x T13 IP55 Steckdose
Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires Hauteur du produit	-20+50 °C verre trempé arceau en acier inkl. 2x T13 IP55 Steckdose 310 mm
Température d'utilisation Fonctions de sécurité Fonctions supplémentaires Fonctions supplémentaires Hauteur du produit Largeur du produit	-20+50 °C verre trempé arceau en acier inkl. 2x T13 IP55 Steckdose 310 mm 255 mm

14.12.2025