



## Rallonge électrique GdV 3x1.5mm<sup>2</sup> 3m T13-T13 IP55 nr

N° d'article 59 00016  
Code EAN : 7611007170523

### Description

Rallonge électrique GdV H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, longueur du câble 3m, 1. côté fiche T13 IP55, 2. côté prise T13 IP55 avec protection renforcée contre les contacts accidentels et couvercle rabattable, noir

### Spécifications

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type                                       | rallonge              |
| Marque                                     | STEFFEN               |
| Modèle                                     | GdV                   |
| Type de câble                              | H07RN-F               |
| Nombre de conducteurs                      | 3                     |
| Section du conducteur                      | 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Longueur du câble                          | 3 m                   |
| Couleur du câble                           | noir                  |
| Matériau de la gaine extérieure            | caoutchouc renforcé   |
| Matériau de l'isolation du fil             | mélange de caoutchouc |
| Type des prises                            | type 13 IP55          |
| Protection contre les contacts accidentels | oui                   |
| Type de fiche                              | type 13 IP55          |
| Courant nominal                            | 10 A                  |
| Tension nominale                           | 250 V                 |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz            |
| Puissance nominale                         | 2500 W                |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Sans halogènes            | non                    |
| Résistant aux rayons UV   | oui (non testé)        |
| Utilisation               | intérieur, extérieur   |
| K2 Adapté aux chantiers   | oui                    |
| Indice de protection      | IP55                   |
| Température d'utilisation | mobile -25...+60 °C °C |
| Hauteur du produit        | 30 mm                  |
| Largeur du produit        | 200 mm                 |
| Profondeur du produit     | 150 mm                 |
| Poids net                 | 0.325 Kg               |
| Type d'emballage          | ouvert                 |