



# Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 5m T13-T13 IP55 or

N° d'article 037020432 05 13 1

Code EAN : 7611007159610

## Description

Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G1.5mm<sup>2</sup> orange, longueur du câble 5m, 1. côté fiche T13 IP55 bleu clair et 2. côté prise T13 IP55 bleu clair

## Spécifications

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type                                       | rallonge Professional         |
| Marque                                     | STEFFEN                       |
| Modèle                                     | PUR                           |
| Type de câble                              | H07BQ-F                       |
| Nombre de conducteurs                      | 3                             |
| Section du conducteur                      | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| Longueur du câble                          | 5 m                           |
| Couleur du câble                           | orange                        |
| Matériau de la gaine extérieure            | polyuréthane                  |
| Matériau de l'isolation du fil             | caoutchouc éthylène-propylène |
| Type des prises                            | type 13 IP55                  |
| Protection contre les contacts accidentels | non                           |
| Type de fiche                              | type 13 IP55                  |
| Courant nominal                            | 10 A                          |
| Tension nominale                           | 230 V                         |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                    |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Puissance nominale        | 2300 W                 |
| Sans halogènes            | oui                    |
| Résistant aux rayons UV   | oui                    |
| Utilisation               | intérieur, extérieur   |
| K2 Adapté aux chantiers   | oui                    |
| Indice de protection      | IP55                   |
| Température d'utilisation | mobile -40...+90 °C °C |
| Hauteur du produit        | 70 mm                  |
| Largeur du produit        | 230 mm                 |
| Profondeur du produit     | 230 mm                 |
| Poids net                 | 0.730 Kg               |
| Type d'emballage          | ouvert avec banderole  |

---