



STANDARDdue Détecteur de mouvement à enc. PIR 180° bl

N° d'article 16 E7180 5 WS
Code EAN : 7613175324661

Description

STANDARDdue Détecteur de mouvement à encastrer PIR 180°, angle de détection 180°, luminosité de réponse 3 - 2000lx, durée d'enclenchement 10s - 40min, puissance de coupure max. 2300W, blanc

Spécifications

| | |
|--------------------------------|--|
| Type | détecteur de mouvement à capteur infrarouge passif |
| Marque | STANDARDdue |
| Modèle | PIR 180° |
| Type de montage | à encastrer |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance de commutation max | 2300 W |
| Portée frontale max | 4 m |
| Portée latérale max | 4 m |
| Percée pour animaux | non |
| Angle de détection horizontal | 180 ° |
| Durée d'enclenchement min | 10 s |
| Durée d'enclenchement max | 40 min |
| Sensibilité lumineuse | 3 - 2000 lx |
| Sensibilité lumineuse réglable | oui |
| Hauteur de montage optimale | 1.1 m |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type de raccordement | borne à fiche |
| Profondeur d'installation | 34 mm |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériau principal | duroplastique |
| Sans halogènes | oui |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Fonctions de sécurité | avec protection antireptation |
| Fonctions supplémentaires | peut être mis en réseau |
| Hauteur du produit | 90 mm |
| Largeur du produit | 90 mm |
| Profondeur du produit | 60 mm |
| Poids net | 0.150 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |