


# Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU SILVER 10xT13 sw längs,



N° d'article 50 D1932305  
Code EAN : 7611007182700

## Description

Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU  
SILVER 10xT13 schwarz längs,  
Kabel Td H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup> schwarz,  
Kabellänge 1,0m, Stecker T12 schwarz,  
Reset-Knopf (rückstellbarer  
Überstromschutz), inkl. modulare  
Befestigungswinkel für eine horizontale oder  
vertikale (separat im Polybeutel verpackt),  
silber/schwarz

## Spécifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise industrielle |
| Marque                                     | STEFFEN                      |
| Modèle                                     | Alu Modula                   |
| Nombre de prises                           | 10                           |
| Type des prises                            | type 13                      |
| Couleur des prises                         | noir                         |
| Orientation des prises                     | en travers                   |
| Protection contre les contacts accidentels | non                          |
| Interrupteur                               | non                          |
| Courant nominal                            | 10 A                         |
| Tension nominale                           | 230 V                        |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                   |
| Puissance nominale                         | 2300 W                       |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Type de câble             | H05VV-F (Td)                    |
| Nombre de conducteurs     | 3                               |
| Section du conducteur     | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Longueur du câble         | 1 m                             |
| Couleur du câble          | noir                            |
| Type de fiche             | type 12                         |
| Possibilités de fixation  | équerres de fixation modulaires |
| Matériau principal        | aluminium, plastique            |
| Sans halogènes            | non                             |
| Résistant aux rayons UV   | non                             |
| Couleur du produit        | argent, noir                    |
| Utilisation               | intérieur                       |
| K2 Adapté aux chantiers   | non                             |
| Indice de protection      | IP20                            |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C                     |
| Fonctions de sécurité     | protection de surintensité      |
| Hauteur du produit        | 260 mm                          |
| Largeur du produit        | 50 mm                           |
| Profondeur du produit     | 40 mm                           |
| Poids net                 | 0.480 Kg                        |
| Type d'emballage          | ouvert                          |