



System de protection les défauts liés à la terre 4P 25A 30mA type A

N° d'article 53 00028
Code EAN : 3606480090851

Description

System de protection les défauts liés à la terre 4P, 25A 30mA, type A, Encliquetable

Spécifications

Type	protection contre les courants de défaut
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC
Modèle	Acti 9 iLD
Possibilités de fixation	rail DIN
Nombre de pôles	4P
Courant nominal	25 A
Courant de défaut nominal IAn	30 mA
Caractéristique de déclenchement	A
Tension nominale	415 V
Résistance au courant de choc	0.25 kA
Tension d'isolation nominal	500 V
Tension de tenue aux chocs nominal	6 kV
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Durée de vie mécanique - en cycles	20000
Durée de vie électrique - en cycles	15000
Position du conducteur neutre	gauche
Profondeur d'installation	73.5 mm

Section de raccordement monofilaire	1 - 35 mm ²
Section de raccordement fil fin	1 - 25 mm ²
Degré de pollution	3
Couleur du produit	blanc
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	produit avec pièces en plastique sans halogène
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-25...+60 °C
Fonctions de sécurité	courant de défaut type A
Fonctions supplémentaires	dispositif de blocage
Hauteur du produit	91 mm
Largeur du produit	72 mm
Profondeur du produit	74 mm
Poids net	0.370 Kg
Type d'emballage	boîte en carton