



System de protection les défauts liés à la terre 4P 40A 30mA type A

N° d'article 53 00029
Code EAN : 3606480090875

Description

System de protection les défauts liés à la terre 4P, 40A 30mA, type A, Encliquetable

Spécifications

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type | protection contre les courants de défaut |
| Marque | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Modèle | Acti 9 iLD |
| Possibilités de fixation | rail DIN |
| Nombre de pôles | 4P |
| Courant nominal | 40 A |
| Courant de défaut nominal IAn | 30 mA |
| Caractéristique de déclenchement | A |
| Tension nominale | 415 V |
| Résistance au courant de choc | 0.25 kA |
| Tension d'isolation nominal | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs nominal | 6 kV |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Durée de vie mécanique - en cycles | 20000 |
| Durée de vie électrique - en cycles | 15000 |
| Position du conducteur neutre | gauche |
| Profondeur d'installation | 73.5 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Section de raccordement monofilaire | 1 - 35 mm ² |
| Section de raccordement fil fin | 1 - 25 mm ² |
| Degré de pollution | 3 |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | produit avec pièces en plastique sans halogène |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -25...+60 °C |
| Fonctions de sécurité | courant de défaut type A |
| Fonctions supplémentaires | dispositif de blocage |
| Hauteur du produit | 91 mm |
| Largeur du produit | 72 mm |
| Profondeur du produit | 74 mm |
| Poids net | 0.370 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |